



BSK
Bauelemente GmbH

BSK Bauelemente GmbH

An der B176 Nr. 1

04539 Groitzsch

Tel.: 034296/ 41128

E-Mail: info@bauelemente-leipzig.de

Aluminium Haustür

Firma Adoro

Blendrahmen	Breite: 1100 mm Höhe: 2150 mm
Durchgangsbreite	Breite: 936 mm Höhe: 2048 mm
Profilsystem	ATS 100 *
Farbe Außenseite	DB 703 Feinstruktur (Anthrazitton)
Farbe Innenseite	RAL 9016 Feinstruktur (Weiß)
Schwelle	Schwelle S20 *

Modell	VITIS geschlossen, mit 4 Nuten einseitig	
Serie	ECOS	
Wärmeschutz	GREEN LINE *	
DIN Richtung	DIN rechts nach innen öffnend	
Verriegelung	Automatik 5 Punkt Verriegelung mit Fallenbolzen und Schwenkriegel *	
Stoßgriff	Edelstahl satiniert, Höhe 1200 mm	HA 412
Drücker Innen	Standard Drücker Edelstahl	HA 010
Profilzylinder	Standard Profilzylinder mit Not- & Gefahrenfunktion, 5 Schlüsseln *	C11
Rosette	Standard Rundrosette	R31
Türbänder	Verdecktliegende Bänder schwarz *	
Adoro Pflege Set	Pflege Set	



Außenseite



Innenseite



Automatik 5-fach
Verriegelung



Standard
Rundrosette



Standard
Profilzylinder



Verdeckt
liegende Bänder



BSK
Bauelemente GmbH

Aluminium Haustür
Firma Adoro

Erklärungen Haustür

- *ATS 100:
- Bautiefe: 98 mm
 - Flügelüberdeckende Füllung
 - Hochwärmegeädämmte Füllung, 88 mm stark
 - 4-Faches Dichtungssystem, mit speziell entwickelter EPDM Mitteldichtung
 - Mitteldichtung in allen vier Ecken
 - 3 verstellbare 3-tlg. Rollenbänder neuester Generation
 - 3-fache Schwenkhakenverriegelung
 - 3 mm Aluminium-Deckschicht
 - 3-fach Verglasung mit Wärmeschutzglas (0,6 W/m²K)
 - thermisch getrennte Bodenschwelle mit Anschlag- & Mitteldichtung

- *GREEN LINE:
- IFT Rosenheim geprüft
 - Schüco Beschlagsteile
 - Ud-Wert mit Glas: 0,92 W/m²K
Ohne Glas: 0,71 W/m²K

- *Schwelle S20:
- 20 mm hohe Bodenschelle (Barrierefrei)

- *Verriegelung:
- Automatische 5-fach Verriegelung mit Fallenbolzen & Schwenkriegel fallen.
 - Bolzen und Schwenkriegel schließen, kraftvoll auf 20 mm aus und sind gegen zurückdrücken gesichert.
 - Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.
 - Garantierter Versicherungsschutz, dank Automatikschloss
 - Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.
 - Nicht mit Sperrbügel und E-Öffner möglich

- *Profilzylinder:
- Mit Not- & Gefahrenfunktion (d.h. Beidseitig schließbar auch wenn Schlüssel steckt)
 - Kein Nachbau & Gleichschließung möglich (d.h. Selber Zylinder kann nicht noch in Hoftor etc. Eingebaut werden)
 - *Andere Profilzylinder mit Zusatzfunktionen möglich*

- *Türbänder:
- Verdecktliegende Türbänder: nicht sichtbare Beschlagsteile & uneingeschränkt robuste Technik